

TYPE: JS650SV

2" Vortex Pomp - 230V



Bedrijfscondities

Vloeistof: Afvalwater / fecaliën
Capaciteit: 360 l/min (21,6 m³/h)
Opvoerhoogte: 12m

Technische gegevens

Persaansluiting: 2" binnendraad
Gewicht: 22,1 kg
Vrachtgewicht: 23 kg
Vuildoorlaat: 35mm diameter
Afmetingen H x B x L: 485 x 160 x 275mm

Aandrijving:

Motorvermogen (P1): 1200W
Motorvermogen (P2): 750W
I nominaal: 6,8A
Beschermingsklasse: IP68
Pompkabel: 10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz: 230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging: Thermisch

230V / 50Hz

Vortex pomp

Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing: RVS 304
Asafdichting: SIC / CC
Waaier: GG
Asmateriaal: RVS 304
Pomphuis: GG

Bijzonderheden

Max. pompdiepte: 20m
Max. vloeistoftemperatuur: 40 °C
pH vloeistof: 6 - 8
Vuil doorlaat: 35mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:

- Balvlotter

Unieke eigenschappen

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water pompelpompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestanddelen.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.