

TYPE: RS750

2" Drainage Pomp - 230V



230V / 50Hz

Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Vijvers

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof: Licht vervuild water
Capaciteit: 345 l/min (20,7 m³/h)
Opvoerhoogte: 15m

Technische gegevens

Persaansluiting: 2" binnendraad
Gewicht: 19,6 kg
Vrachtgewicht: 20,6 kg
Vuildooraat: 6mm diameter
Afmetingen L x B x H: 413 x 192x 192mm

Material uitvoering

Motorbehuizing: RVS 316
Asafdichting: SIC / CC
Waaier: GG
Asmateriaal: RVS 304
Pomphuis: GG
Buitenmantel: RVS304

Unieke eigenschappen

De RS serie pompen zijn uitgevoerd met bovenuitlaat waardoor het verpompte medium de motor koelt. Hierdoor zijn de RS serie pompen uitstekend inzetbaar bij applicaties waarbij de pompen niet geheel ondergedompelt worden.

Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de RS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1): 1,2W
Motorvermogen (P2): 750W
I nominaal: 6,8A
Beschermingsklasse: IP68
Pompkabel: 10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz: 230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging: Thermisch

Bijzonderheden

Max. pompdiepte: 20m
Max. vloeistoftemperatuur: 40 °C
pH vloeistof: 6 - 8
Vuil dooraat: 6mm vaste delen dooraat
Vlotter opties:

- Balvlotter
- AGMA buisvlotter

